

IVÓVÍZ-UTÁNTÖLTŐ MODUL



TELJES AUTOMATA RENDSZER

Cikkszám: 202040



1. Utántöltés DN 70
2. 3-utas-úszókapcsoló vezérlő - átváltószelep (20 m-es csatlakozó kábellel),
3. Integrált ivóvíz – utántöltő tartály
Tároló kapacitás ca. 20 liter
4. A szivattyú egy speciális nemesacél konzolra szerelt
5. A szivattyú különösen csendes járású, átkapcsoló automatikával.
Teljesítőképessége:
Szállítási magasság: 38 m = 3,8 bar
Szállítási mennyiség: 3600 liter/óra
Motor teljesítmény: 0,66 KW
Szívóhossz/magasság: 12m/3m
6. Az úszószelep szükség esetén utántölti az ivóvizet az ivóvízhálózatból.

Az esővízhasznosító-berendezés központi vezérműve! Ideális házi szereléshez:

Kompletten előszerelt központi rendszer, amelyik az esővízhasznosító-berendezés összes vezérlését automatikusan ellátja.

A készülék szállítása előszerelt állapotban történik. Ezáltal a szerelési idő és költség lerövidül.

Amennyiben az esővíz az esővízgyűjtő tartályban rendelkezésre áll, a szivattyú a szükséges vizet felszívja és a fogyasztás igényeinek megfelelő helyre (WC, mosógép) szállítja.

Üres tartály esetében az integrált utántöltő-tartályból a szükséges mennyiségű vizet kivételezi és közvetlenül a felhasználás helyére vezeti. Az úszószelep által az utántöltő-tartály automatikusan ismét feltöltődik



Magas működési biztonság

Gyors szerelés és tetszetős optika

Nemesacél felfüggesztés

Méret: 615 mm x 400 mm x 600 mm

DIN 1988 szabványnak megfelelő