

VOORDELEN

80% van de vervuiling die in een vijver terechtkomt komt van buitenaf. Bladeren, stuifmeel, zaadjes, dode insecten vallen in de vijver en gaan eerst drijven om na verloop van tijd te zinken. Het resultaat is: troebel en groen water. In de winter kan het rottende materiaal zelfs giftig methaangas onder de ijslaag vormen. Dit is een gevaarlijke toestand voor het biologisch leven in de vijver. Om dit probleem te voorkomen is het aangeraden zoveel mogelijk van het drijvend vuil te verwijderen, en dit dus zo snel mogelijk. Dit kan zeer efficiënt en praktisch d.m.v. een continu werkende skimmer.



Bekijk de vijverconcepten met skimmers vanaf pagina 8



SKIMMERFILTER		
Effectieve en snelle verwijdering van oppervlaktevuil. Combineert mechanisch filteren (via Matala matten) met biologisch zuiveren (nuttige bacteriën gevestigd op de Matala matten). De verlengde en hoog ingeplaatste skimmerbuis biedt twee belangrijke voordelen die een mooie afwerking garanderen: • de boordsteen kan er probleemloos bovenop geplaatst worden • de skimmermond blijft onder de vijverrand en dus aan het oog onttrokken Biedt plaats voor de vijverpomp, die zich buiten de vijver bevindt: pluspunt in onderhoud! Groot vuilopvangnet: minder vaak leegmaken, voorkomt dat andere filtermaterialen dichtslibben. Uitermate stevig en compact, probleemloos in te graven.		
Artikelnummer	Afmetingen L x B x H L extensie	Aantal
56991	58,5 x 40 x 47,5 cm 38 cm	1 (16)
Max. vijverinhoud	Onbeplante visvijvers (koi) 8.000 l - Beplante visvijvers 12.000 l - Beplante vijvers (zonder vis) 20.000 l	
Voor pompdebieten	4500 - 10000 l/u	
Afmetingen inlaat	14,5 x 10,3 cm	
Diameter uitlaat	49 mm	
Meegeleverd	1 1/2 " 40 mm tule, handig koppelstuk voor dikwandige slang 40 mm, Matala Soft groen, vuilopvangnet	
Aanbevolen pompen	MPF 4500 - 10000 (zie p. 72)	

SATELLIETSKIMMER BASISSET		
Ideaal om nauwelijks zichtbaar te plaatsen onder randafboording. Indien u deze skimmer gebruikt zonder de extensie, dient u de Skimmerklep klein te bestellen (art. 56992)		
Artikelnummer	Afmetingen L x B x H L extensie	Aantal
56960	36 x 32 x 45 cm 39 cm	1 (16)
Voor pompdebieten	8000 - 20 000 l/u	
Afmetingen inlaat	14,5 x 10,3 cm	
Afmetingen mand	28 x 20 cm	
Diameter uitlaat	110 cm	

Met skimmers kan men tot 85% van het oppervlaktevuil verwijderen voordat het naar de bodem zinkt. Dit betekent dat veel verontreiniging weggehaald wordt alvorens het gaat ontbinden. Skimmen betekent dus vervuiling vermijden. Kan ook gebruikt worden in zwembaden.

WERKING

- Bij drijvende skimmers drijft het bovenste deel aan het wateroppervlak. Bij modellen die in de vijverwand geïntegreerd worden is er een skimmerklep die tegen het wateroppervlak drijft.
- Door de werking van de aangesloten pomp wordt er een dunne waterfilm weggezogen zodat aan het oppervlak een stroming ontstaat in de richting van de skimmer.
- Grotere vuildeeltjes zoals bladeren en gras worden opgevangen door de skimmerkorf. Deze moet regelmatig leeggemaakt worden. Kleinere vuildeeltjes worden naar de aangesloten filter geleid en worden daar uit het water gefilterd.
- Een positief neveneffect van het gebruik van skimmers is dat het warme oppervlaktewater afgezogen wordt. De temperatuur van het dieper gelegen water blijft hierdoor constanter, wat goed is voor het evenwicht.

SKIMMERKLEP SPECIAAL VOOR ART. 56960 BIJ GEBRUIK ZONDER EXTENSIE	
Artikelnummer	Aantal
56992	1



ACCESSOIRES VOOR	ROOSTER VOOR SKIMMERMOND	SKIMMER VERLENGSTUK	RVS FLENS
	Past op art. 56991 en 56960. Vermijdt dat vissen en kikkers in de skimmer terechtkomen.	Past op art. 56991 en 56960	Past op art. 56991 en 56960
Artikelnummer	56897	56987	57229
Aantal	1	1	1
Afmetingen	193 x 8 x 130 mm	38 cm	



	SKIMMER 200	TELESKIMMER 200 T	BUISSKIMMER 200	DRIJFSKIMMER 200	SKIMMER 300	BUISSKIMMER 300
Artikelnummer	56984	57154	56162	56304	57524	57683
Effectief doorstroomdebiet	min. 50 l/min max. 300 l/min	min. 50 l/min max. 300 l/min	min. 50 l/min max. 300 l/min	min. 50 l/min max. 300 l/min	min. 150 l/min max. 420 l/min	min. 150 l/min max. 420 l/min
Voor vijvers tot een oppervlak van	60 m²	60 m²	60 m²	80 m²	120 m²	120 m²
Aanbevolen waterdiepte	min. 430 mm	min. 375 mm max. 900mm	min. 400 mm	min. 600 mm	min. 320 mm (vanaf 15.000 l/h: 350 mm) max. 470 mm	min. 320 mm (vanaf 15.000 l/h: 350 mm) max. 470 mm
Diameter	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	280 mm	280 mm
Aansluiting	1 ¼" M - 32mm	1 ¼" M - 40-50 mm	Ø 125 mm	1¼"- M + 11/2"- V	63 mm - 75 mm	63 mm - 75 mm
Materiaal	zwarte kunststof	zwarte kunststof	zwarte kunststof	zwarte kunststof - inox	RVS + ABS	RVS + ABS
Aanbevolen pompdebiet	3.000 l/u tot 39.000 l/u	3.000 l/u tot 39.000 l/u	3.000 l/u tot 39.000 l/u	3.000 l/u tot 39.000 l/u	9000 l/u tot 25.000 l/u	9000 l/u tot 25.000 l/u
Opstelling	telescopische staander	telescopische staander	buisaansluiting	drijven + slang	stabiele fixatie in het vijvergranulaat	buisaansluiting 160 mm
Meegeleverd	skimmer - filterkorf staander - slangtule Ø 32	skimmer - filterkorf slangtule diam. 40-50	skimmer - filterkorf	skimmer - filterkorf 3x drijver reductiemof	filterkorf 7.5 liter amfibiebeschermingsinrichting (trapje)	filterkorf 7.5 liter amfibiebeschermingsinrichting (trapje)

PVC VERLOOPMOF VOOR BUISSKIMMER 200 (ART. 56162)		
Artikelnummer	Aantal	Afmetingen
56797	1	140/125 x 110 mm
56487 - blister	1/2" x 8/12 mm	6