

## Sebességcsillapító párna, piros, fehér fényvisszaverő háromszögekkel, szerelési tartozékokkal

A sebességcsillapító párna egy forgalomcsillapító eszköz, amelyet arra terveztek, hogy csökkentse a járművek sebességét egy adott területen, növelve ezzel a közlekedésbiztonságot. Ez az útburkolati rendszer a forgalomlassítás hatékony eszköze a 30 km/h-s övezetekben. Alkalmazható egyenes útszakaszokon, valamint kereszteződésekben is, ahol cél a járművek sebességének mérséklése.

A cégünk által forgalmazott Berlin Kissen EU kialakítása változó meredekségű rámpákat tartalmaz: az oldalsó rámpák (a haladási irányból nézve) meredekebbek, mint az elején és végén található lejtők. Az optimális, 30 km/h körüli célsebesség eléréséhez a párnákat hosszirányban helyezik el. A laposabb rámpaszög és a simább be- és kihajtás növeli a rendszer használatának komfortérzetét, ezáltal javítva az elfogadottságát a közlekedők körében.

Amennyiben a célzott hatás elérése fontos – például iskolák, óvodák környezetében –, a párnákat merőlegesen fektetik az úttestre. Ilyenkor a meredekebb be- és kijárat, valamint a rövidebb átkelési távolság érezhetőbb lassító hatást fejt ki, anélkül, hogy túlzott kényelmetlenséget okozna.

A Berlin Kissen EU gyakran kerül alkalmazásra az 50 km/h-ról 30 km/h-ra történő sebességváltás első lépéseként. Ilyenkor vizuálisan és fizikailag is egyértelmű jelzést ad a járművezetőknek a sebesség csökkentésének szükségességéről.



A rendszer platókra osztott kialakítása lehetővé teszi a meglévő vízelvezető infrastruktúra zavartalan működését.

**Fontos előnye,** hogy a közösségi közlekedésben használt autóbuszok gond nélkül áthaladhatnak rajta. Nagy tengelytávolságuk révén a járművek kizárólag a párna lapos szélét érintik (külső szélesség: 180 cm; plató: 120 cm), így az áthaladás nem befolyásolja a menetdinamikát.

### A Berlin Kissen EU sebességcsillapító párna jellemzői:

- Moduláris térburkoló rendszer (sarokelemek, szegélyelemek)
- Alacsony magassága (6,5 cm) lehetővé teszi, hogy minden jármű biztonságosan áthaladjon rajta
- Az egyes elemek méretei: 90 x 100 cm
- Fekete vagy vörösesbarna

**Méret: 180 x 200 x 6,5 cm Sebességcsillapító párna, piros, fehér fényvisszaverő háromszögekkel, szerelési tartozékokkal**

| Cikkszám       | 283.25.493                                                                          | 283.21.797                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Az elem típusa | Sarokelem balra (6 db furattal)                                                     | Sarokelem jobbra (6 db furattal)                                                     |
| KÉP            |  |  |

|                  |                                   |                                   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anyaga</b>    | újrahasznosított gumi             | újrahasznosított gumi             |
| <b>Szin</b>      | vöröses barna                     | vöröses barna                     |
| <b>Hossz</b>     | 1000 mm                           | 1000 mm                           |
| <b>Magasság</b>  | 65 mm                             | 65 mm                             |
| <b>Szélesség</b> | 900 mm                            | 900 mm                            |
| <b>Rögzítés</b>  | dübelezve a Gamma rögzítőanyaggal | dübelezve a Gamma rögzítőanyaggal |
| <b>Súly</b>      | 36,00 kg                          | 36,00 kg                          |

Mennyiségi igény 1 szetthez,

**1 szett mérete: 180 x 200 x 6,5 cm (1 szett 4 elemből áll), melyek az alábbiak:**

- 283.21.797 Sebességcsillapító párna, jobbra 90x100x6,5 cm, piros, fehér fényvisszaverő háromszögekkel, szerelési tartozékokkal 2 db
- 283.25.493 Sebességcsillapító párna, balra 90x100x6,5 cm, piros, fehér fényvisszaverő háromszögekkel, szerelési tartozékokkal 2 db



Opcionálisan rendelhető hozzá: 2-komponensű ragasztó a tartós rögzítéshez.

Anyagszükséglet kb. 2 kg/m<sup>2</sup>

282.18.654 2-komponensű ragasztó + Härter (13,4 kg)

282.17.343 2-komponensű ragasztó + Härter (6,7 kg)