

RoDrink Ivóvíztartály 2200 l -65000 l

Megbízható és Környezetbarát Vízmegoldás

A RoDrink ivóvízgyűjtő egyedülálló megoldást nyújt az ivóvíz biztonságos tárolására. A tartály környezetbarát polietilén anyagból (PE Dowlex 2432) készült, ami garantálja a hosszú élettartamot és a korrózióval szembeni ellenállást. A kiváló anyagminőségnek köszönhetően a RoDrink tartályok alkalmasak ivóvíz tárolására is, így biztosítva az egészségügyi követelményeknek való megfelelést.

A RoDrink ivóvíztartályok földbe helyezésre lettek tervezve, mely nemcsak helytakarékos, de védi is a tárolt vizet a külső szennyeződésektől. A belső térhez való hozzáférést 600 mm átmérőjű lapos fedlap biztosítja, amely teleszkópos nyaktagra van szerelve. Így egyszerűen lehetővé teszi a terephez való alkalmazkodást és a könnyű karbantartást.

A burkolaton található gumitömítés biztosítja a teljes vízzáróságot, így megakadályozva a víz szivárgását és a külső szennyeződések bejutását. A be- és kivezetésekhez szükséges bekötés különböző méretekkel alakítható ki, a megfelelő igények szerint, ezáltal rugalmas és személyre szabott megoldásokat kínálva.

A tartály különböző kapacitásokban érhető el, 2200 litertől egészen 65000 literig, így bármilyen igényre megtalálható a megfelelő méret. Az ivóvízhez szükséges tanúsítvánnyal rendelkeznek (REG2-0004-04-ZGPro1-2731), amit a kiváló minőségű mechanikai ellenállás és stabilitás tanúsítvány (P 0865 / 12-680-2) is alátámaszt. A vízállóságot a P 0865 / 12-680-1 számú tanúsítvány igazolja.

A RoDrink ivóvíztartályok telepítése során fontos figyelembe venni a maximális 700 mm-es feltöltési magasságot a tartály felett. A tartályt nem szabad közvetlenül forgalommal terhelni. Forgalmi terhelés esetén a tartály tetején vasbetonlemez kell kialakítani a tartályra nehezedő nyomás csökkentésére. A beton vasalását és szakszerű méretezését statikai szakértőnek, a várható terhelésre kell elvégeznie. Forgalmi terhelés esetén beton tehermentesítő lemezt és terhelhető fedelet szükséges használni, míg magas talajvíz esetén beton padlólemez és tartályrögzítés szükséges.

A tartály megsérülése esetén a garancia érvényesítéséhez a teljes beépítést fotódokumentációval szükséges alátámasztani.

A csatlakozások 50 DN-től 400 DN-ig terjednek, és a bevezető és kivezető csövek szükség szerint szűrő- vagy lyukfűrészsel vághatók ki. A kivágott lyukakba tömítések helyezhetők, ezzel biztosítva a tökéletes vízzáródást. Összekötés esetén a tartály alsó részén csatlakoztathatók a nagyobb térfogat elérése érdekében.

Adatok:

CIKKSZÁM	ŰRTARTALOM [L]	MAGASSÁG [MM]	SÚLY [KG]	SZÉLESSÉG [MM]
7100067161	2200	1600	100	1840

Személyes átvétellel vagy kiszállítással rendelhető!