



„Sunni” Service Universal kft.
mint a BIRD-X, INC. madárriasztó termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója



Kisállat riasztó, ultrahangos-mozgásérzékelős - Bird-X Yard Gard

Ultrahanggal működő, BIRD-X USA gyártmányú

Nagyvad és Kisállat Riasztó Készülék

Kommunális és lakossági felhasználásra

Bird-X Yard Gard™



Hatékonyági területe

Ultrahang hatás: 370 m²

Hatásmechanizmusa:

Az időjárásálló kisállatriasztó beépített mozgásérzékelő segítségével fejt ki a lefedett hatózónában a riasztást a nagyvadak, rágcsálók, rovarok és más betolakodó állatokkal szemben. Hálózati adapterrel, vagy elemmel egyaránt működtethető.



„Suni” Service Universal kft.
mint a BIRD-X, INC. madárriasztó termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója



Alkalmazható kiskertek, veranda, épületek, hétvégi házak, és más területek védelmére.

Hanghatás - Frekvencia Tartomány

Kimeneti hanghatás: 90 dB - Ultrahang 15 - 25 kHz

Használati Útmutató

A készülék kártevő-elriasztó hatóköre, két tartományra osztható.

Az elsődleges tartomány („célzott védelmi terület”) a készülék által 35 fokos szögben kibocsátott „oválisan terjedő” ultrahangok által lefedett 25 x 15 méter, azaz cca. 375 m² terület.

Az elriasztandó állatok által érzékelhető tartomány pedig” (az állatokat már irritáló külső hatókör) a készülék által 35 és 90 fokos szögben kibocsátott ultrahangok által lefedett, összesen cca. 525 - 550 m² terület.

A készülék – sokféle beállítási lehetőségei miatt egyaránt -- eredményesen riasztja el nemcsak a nyestet, menyétet, rókát, kutyát, macskát és nyulat, hanem hatásos az őzek, vaddisznók, görény ill. kerti rágcsálók (egér-patkány) ellen is.

Kihelyezése – felszerelése:

A készüléket az elriasztandó vad- / állat testmagasságától függő (pontosabban a füle földtől mért távolságának megfelelő) magasságban kell telepíteni.

A telepítés történhet falra, faoszlopra felcsavarozva (a csavarok tartozékok), vagy bármely talpazatra helyezve. Figyelem! a készüléket ne szerelje „hangszórójával felfelé mutatóan”, mert az eső és a hó tönkre teheti /teszi a készüléket. Várhatóan nagyobb csapadék esetén célszerű átmenetileg száraz helyre tenni a készüléket!



„Suni” Service Universal kft.
mint a BIRD-X, INC. madárriasztó termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója



A készülék leírása

1. A készülék működtetése:

Burkolata teljesen vízhatlan. A készülék működtethető a tartozékot képező 220 V / 6 V adapterrel hálózatról, vagy 4 db LR-14 típusú elemmel.

2. A készülék beállítása:

Óvatosan „pattintsa ki” a hátlapot és állítsa be a szabályozókat.

2.1. A készülék által kibocsátott ultrahang frekvencia erősségét a csatolt leíráson mutatott képen megjelölt „tekerő-szabályzóval” lehet a LO (= alacsony) valamint a HI (= magas) tartomány között változtatni.

2.2. A készülék által kibocsátott ultrahang rezgésszámát a csatolt leíráson mutatott képen bemutatott skálához tartozó szabályozógomb forgatásával lehet változtatni.

Az egyes állat-félék elriasztására beállítandó „rezgésszám-tartományok” tájékoztató jellegűek, mert a megfelelően ható tartomány/beállítás helyi tapasztalatok függvénye.

A beállításokat illetően fontos tudni, hogy a **„nagyobb testű” állatok az alacsonyabb tartományban kibocsátott ultrahang-frekvenciákat hallják, ezek számukra az elriasztó jelek!**

2.3. Ez a mozgásérzékelőt is magában foglaló készülék jó hatással riasztja el a ható körzetéből valamennyi felsorolt kártevőt. Célszerű a készüléket FOLYAMATOSAN ON (bekapcsolt) állásban működtetni! Szintén fontos tudni, hogy a készülék – általában 2-3 hetes működtetést követően -- fejt ki elriasztó hatását, amíg az elriasztandó állat „nem bírja tovább a számára elriasztó hatást”, de ebben a 2-3 héten is „finom-hangelőssel” változtatgatni célszerű a beállításokat! A további időszakokban ugyanígy kell változtatgatni a kibocsátott jeleket és a készülék helyét/helyzetét is (az állat hozzászokásának megakadályozására) beleértve az 1-2-3 napos kikapcsolásokat is!



„Sunni” Service Universal kft.
mint a BIRD-X, INC. madárriasztó termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója



2.4. A készülékből kiáramló ultrahangok nem hatolnak át pld. fólia sátrakon, vagy más mesterséges elhatárolókon. Ilyen tárgyak esetén várhatóan kettő- vagy akár több készülékre is szükség lehet egy nagyobb terület védelmére.

3. A készülék műszaki jellemzői:

Méretei: 16,5 x 13,0 x 9,0 cm

Súlya: 1 kg

Frekvencia tartományai: 15 és 25 KHz

Mozgásérzékelő tartománya: cca 21 x 11 méter