

Roterra 2450

DN 600-AS MÉRETŰ FEDÉL TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓVAL

A Roterra tartály fedele tömítéssel és zsanérral szerelt, így biztosítja a hatékony vízzárást. A műanyag DN 600-as fedél teherbírása 200 kg-ig terjed.

OPCIÓS DN 800 MÉRETŰ FEDÉL KIEGÉSZÍTŐ ADAPTERREL

Egy kiegészítő adapterrel DN 800-as méretű zsanéros fedelet lehet felszerelni. A túlnyúlás magassága a terepszinthez megfelelően állítható.



CSATLAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEK

BEMENET

KIMENET

CSATLAKOZÁSI
LEHETŐSÉG

TELEPÍTÉS

A kiegyenlített alapnak köszönhetően a telepítés gyors és egyszerű. Az új kialakításnak köszönhetően kevesebb töltésanyag szükséges a telepítéskor.

ÚJ TERVEZÉS

A tartály ellipszis alakja kiváló statikát, valamint a függőleges talaj- és talajvíznyomással szembeni ellenállást biztosít.

Roterra 2450 víztartály jellemzői:



Földalatti telepítés
szükséges



Anyaga:
polietilén




Kiváló statikai jellemző, a
földnyomással és külső
erőkkel szembeni ellenállás



Falvastagság:
8-14mm



A 65000 l tartály méretig a tartály teherautóval szállítható.



Possibility to adjust the
height of the extension to the
requirements of the terrain



A termék használat
után 100% ban
újrahasznosítható